



VCS-5D cihazı, güvenlik amaçlı görüntü seçme cihazları **VCS-8DL**, **VCS-16DL** ve **VCS-48DL-DM** olan cihazlarla birlikte çalışır. Bu cihazların bağlı bulunduğu yerden 350-400 Mt. Uzaklığa kadar kontrol edilmesini sağlar



KULLANIM ÖMRÜ: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirlediği cihaz kullanım ömrü 7 yıldır.

BAKIM ONARIM: Cihazı kuru tutun eğer ıslanırsa onu hemen kurulayın sıvılar elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerir, normal ısı ortamlarında saklayın ısı fazlası ve eksiği elektronik aletlerin ömrünü kısaltır, plastik kısımları defermasyona uğratır.

KULLANIM HATALARI: Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar, ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti dışıdır.

TAŞIMA BİLGİLERİ: Cihaz nakliye sırasında düz bir zeminde sabitlenmelidir, nemli ve ıslak ortamlarda bulundurulmamalıdır.

VCS-5D UZAKTAN KUMANDALI 5 DIGIT DISPLAY KONTROL ÜNİTESİ MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

ÖZELLİKLERİ

- * İnfared alıcı modül + Uzaktan kumanda
- * VCS-8DL, VCS16DL, VSS-48DL ve VCS-48DM için bağlı bulunduğu yerden başka bir yerde de çalışmasını sağlayan ilave kontrol ünitesi
- * 5 Digit display bilgi ekranı
- * Hands Shake çalışma
- * 4 Kablo bağlantılı (TX, RX, +12V, GND)
- * Seçiciden beslemeli
- * Bağlantı konnektörleri ile birlikte
- * Kırılmaz plastik ABS Kasa
- * Micro işlemci kontrollü estetik dizayn

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Giriş Voltajı	: 10-14Vdc.
Güç Harcaması	: 12V. / 2 Watt
Çalışma Sıcaklığı	: 0°C to +60°C
Modül Konnektör Tipi	: 4' lü Mike Konnektör
Uzaktan Kum. Mesafesi	: Max. 7mt.
Kablo Mesafesi	: Max. 400Mt. (+ - Hariç)
Kablo Mesafesi	: Max. 100Mt. (+ - Dahil)
Kablo Tipi	: 4x0.22 LIY(SI)CY (Şilt)
Ölçüler (mm.)	: 100(E)x32(Y)x69(G)

CIHAZ BAĞLANTILARI

VCS-8DL, VCS-16DL, VCS48DL ve VCS-48M Seçici cihazlarını arka tarafında bulunan ilave kontrol çıkışına bağlanır.

4 PIN MIKE ERKEK



Yuvaları
Birbirlerini
Karşılacak
Şekilde
Elektrik
Yokken
Takınız



KABLO RENGİ/ADI
Yeşil (Rx.)
Sarı (Tx.)
Kırmızı (+12 Vdc.)
Siyah (- Gnd.)
Coax (Şilt)

4 PIN MIKE DİŞİ

VCS-5D KONTROL ÜNİTESİ



4x0.22 LIY(SI)CY Örgülü Coax (Şilt) KABLO
Max. 100-400 Mt.Şayet Standart 1,5 Mt.Verilen
Kablonun Uzatılması Gerekilyorsa Kablonun Orta
Yerinden Kesilerek Ek Yapılması Tavsiye Edilir.
Mutlaka Coax Kabloyuda Birbirine Ek Yapın.

Ekleri düzgün bir şekilde lehimledikten sonra daralan makoron veya elektrik nantı ile izole edin. Şayet 100 Mt. üzerinde kablo çekilmesi gerekiyorsa (Max. 400Mt.) aşağıdaki bağlantı şeklini uygulayın. Uzaktan kumanda cihazı 1 Adet lithium pil (3V) ile çalışmaktadır. Kullanım şekli için satın aldığımız cihazın kullanım kılavuzuna bakınız.

4 PIN MIKE KONNEKTÖR DİŞİ

VCS-5D KONTROL ÜNİTESİ



Yeşil (Rx.)
Sarı (Tx.)
Siyah (- Gnd.)
Kırmızı(+12 Vdc.)

Kırmızı Boş



YETKİLİ SATICI

+12 Vdc. 12 Vdc.
- Gnd. REGÜLELİ
ADAPTÖR

İMALATÇI FİRMA: ELEKTROSEC Elektronik Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cemal sururi sk. No: 21 D.1 Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: (0212) 2120310 Pbx. (0212) 3474690 Pbx. Fax: (0212) 3474692
Email: electrosec@electrosec.com Web: www.electrosec.com